

Załącznik nr 10 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT**Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)**

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
ETAP 1				
1	SST	Rozbiórka nawierzchni brukowniczej wraz z transportem brukowca w miejsce wskazane przez Zmawiającego	m2	3 200,00
2	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km – koryto pod jezdnię z betonu	m3	570,00
3	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km – koryto pod mijanki i skrzyżowania z betonu	m3	30,00
4	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI – pod jezdnię z betonu	m2	2 850,00
5	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI – pod mijanki i skrzyżowania z betonu	m2	150,00
6	SST	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczane mechanicznie o grubości 10cm – pod jezdnię z betonu	m2	2 850,00
7	SST	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczane mechanicznie o grubości 10cm – pod mijanki i skrzyżowania z betonu	m2	150,00
8	SST	Nawierzchnia z betonu C25/30 gr. 15cm – jezdnia	m2	2 850,00
9	SST	Nawierzchnia z betonu C25/30 gr. 15cm – mijanki i skrzyżowania	m2	150,00
10	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm – pobocza	m2	1 900,00
ETAP 2				
11	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km – koryto pod jezdnię z betonu	m3	630,00
12	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km – koryto pod mijanki i skrzyżowania z betonu	m3	30,00
13	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI – pod jezdnię z betonu	m2	3 150,00
14	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI – pod mijanki i skrzyżowania z betonu	m2	150,00
15	SST	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczane mechanicznie o grubości 10cm – pod jezdnię z betonu	m2	3 150,00

16	SST	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczane mechanicznie o grubości 10cm – pod mijanki i skrzyżowania z betonu	m2	150,00
17	SST	Nawierzchnia z betonu C25/30 gr. 15cm – jezdnia	m2	3 150,00
18	SST	Nawierzchnia z betonu C25/30 gr. 15cm – mijanki i skrzyżowania	m2	150,00
19	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm – pobocza	m2	2 100,00