

KOSZTORYS OFERTOWY**Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)**

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
ETAP 1						
1	SST	Rozbiórka nawierzchni brukowniczej wraz z transportem brukowca w miejsce wskazane przez Zmawiającego	m2	3 200,00		
2	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km – koryto pod jezdnię z betonu	m3	570,00		
3	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km – koryto pod mijanki i skrzyżowania z betonu	m3	30,00		
4	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI – pod jezdnię z betonu	m2	2 850,00		
5	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI – pod mijanki i skrzyżowania z betonu	m2	150,00		
6	SST	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczane mechanicznie o grubości 10cm – pod jezdnię z betonu	m2	2 850,00		
7	SST	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczane mechanicznie o grubości 10cm – pod mijanki i skrzyżowania z betonu	m2	150,00		
8	SST	Nawierzchnia z betonu C25/30 gr. 15cm – jezdnia	m2	2 850,00		
9	SST	Nawierzchnia z betonu C25/30 gr. 15cm – mijanki i skrzyżowania	m2	150,00		
10	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm – pobocza	m2	1 900,00		
ETAP 2						
11	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km – koryto pod jezdnię z betonu	m3	630,00		
12	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km – koryto pod mijanki i skrzyżowania z betonu	m3	30,00		
13	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI – pod jezdnię z betonu	m2	3 150,00		
14	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI – pod mijanki i skrzyżowania z betonu	m2	150,00		
15	SST	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczane mechanicznie o grubości 10cm – pod jezdnię z betonu	m2	3 150,00		

16	SST	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczane mechanicznie o grubości 10cm – pod mijanki i skrzyżowania z betonu	m2	150,00		
17	SST	Nawierzchnia z betonu C25/30 gr. 15cm – jezdnia	m2	3 150,00		
18	SST	Nawierzchnia z betonu C25/30 gr. 15cm – mijanki i skrzyżowania	m2	150,00		
19	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm – pobocza	m2	2 100,00		
				Suma wartości netto		
				VAT		%
				Razem wartość brutto		

Niniejszy kosztorys ofertowy sporządzono w oparciu o niżej wymienione czynniki cenotwórcze:

- 1) stawka robociznyzł netto/r-g
- 2) koszty zakupu%
- 3) koszty pośrednie%
- 4) zysk%