



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84
REGON 770983124

Słupsk, dn. 11.07.2019 r.

ZDP-GIZ.2611.13-1.2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI I ZMIANY SIWZ

oraz

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem od Wykonawcy – pismo e-mail z dnia 05.07.2019 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn: **„Roboty utrzymaniowe dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP Słupsk”** udziela odpowiedzi jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w celu wykazania się zdolnościami technicznymi lub zawodowymi określonymi w pkt 9.2 lit. C ppkt a) SIWZ, może posłużyć się różnymi poświadczeniami, które w sumie będą wykazywać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Odpowiedź na pyt. Nr 1

Zamawiający informuje, iż w celu wykazania się zdolnościami technicznymi lub zawodowymi określonymi w pkt 9.2 lit. C ppkt a) SIWZ, Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał cyt. „roboty budowlane dot. asortymentu robót zawartych w niniejszym przetargu (...), potwierdzone poświadczeniami”. Z powyższego zapisu wynika, iż Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu może przedstawić różne, tzn. kilka poświadczeń.

Pytanie nr 2 cyt:

Treść przywołanego w pytaniu 1 powyżej pkt 9.2 lit. C ppkt a) SIWZ, w zakresie enumeratywnie wymienionych asortymentów robót, których wykonaniem musi legitymować się Wykonawca, jest zdaniem wykonawcy zbyt szczegółowa.

Wykonawca nie znajduje uzasadnienia dla tak szczegółowo opisanych asortymentów robót, które w swej istocie dotyczą wykazania się robotami identycznymi a nie podobnymi do zakresu zamówienia.

Za przykład niech posłużą zakresy wskazane w pkt 9.2 lit. C ppkt a) SIWZ tiret drugi i trzeci: (cyt.)

- Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm bez naruszania skarp rowu w ilości około 2.000,00m – oznacza to, że wykazanie się przez Wykonawcę oczyszczeniem rowów z namułu o grubości większej niż 20 cm uniemożliwi mu złożenie oferty w postępowaniu.

- Mechaniczne wykonanie rowu wraz z transportem urobku na odległość do 1,0 km w ilości około 5.000,00 m – podobnie jak w poprzednim przykładzie, wykazanie się odwiezieniem urobku na odległość większą niż 1,0 km (choćby o 1 m) również nie pozwoli Wykonawcy na złożenie oferty.

Takie przygotowanie warunków udziału w postępowaniu jak opisane w pkt 9.2 lit. C ppkt a) SIWZ w sposób oczywisty i nieuprawniony ogranicza swobodę konkurencji zagwarantowaną przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych a ponadto nie znajduje żadnego uzasadnienia technicznego – wszystkie szczegóły wymagań Zamawiającego mogą być zastąpione podobnymi, bez szkody dla realizacji zamówienia.

Wykonawca prosi o wskazanie jak istotną różnicę odnajduje Zamawiający w ustawianiu obrzeża betonowego na ławie z betonu C12/15 od ustawiania obrzeża na betonie o wyższej klasie technicznej. Czy różnice pomiędzy wykonaniem nawierzchni poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 o grubości 10 cm a wykonaniem nawierzchni poboczy o grubości, przykładowo 15 cm, są aż tak znaczące, że warunkiem spełniają jedynie te roboty, których grubość wynosiła 10 cm.

Każdy ze wskazanych przez Zamawiającego asortymentów robót można w podany wyżej sposób kwestionować, a przecież, biorąc pod uwagę literę i ducha przepisów związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie może w taki sposób ograniczać ilości podmiotów uprawnionych do złożenia oferty.

Wskazać również należy, że zakres robót opisanych w cytowanym już kilkakrotnie przepisie SIWZ nie wymaga wysokospecjalistycznej wiedzy, umiejętności czy wyposażeniu w sprzęt Wykonawcy.

Biorąc powyższe pod uwagę Wykonawca prosi o stosowanie w postępowaniu kardynalnych zasad Prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasady swobody konkurencji oraz zasady proporcjonalności.

Odpowiedź na pyt. nr 2

Zamawiający doprecyzowuje i zmienia zapisy rozdziału 9 pkt 9.2 lit. C ppkt a) SIWZ w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej poprzez uwzględnienie zakresu robót zbliżonych do zakresu ujętego w przetargu.

Zapis przed zmianą brzmiał:

zdolności technicznej lub zawodowej.

Określenie warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

roboty budowlane

dot. asortymentu robót zawartych w niniejszym przetargu wykonane na odcinkach dróg publicznych, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż **1.500.000,00 zł**, potwierdzone poświadczeniami, z których wynikać będzie, iż Wykonawca zrealizował przede wszystkim następujące pozycje z przedmiaru robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone:

- Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm wraz z transportem urobku na odległość do 1,0km w ilości około 11.000,00 m²,
- Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm bez naruszania skarp rowu w ilości około 2.000,00 m,
- Mechaniczne wykopanie rowu wraz z transportem urobku na odległość do 1,0km w ilości około 5.000,00 m,
- Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm układane na podsypce cementowo – piaskowej w ilości około 200,00 m²,
- Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm układane na podsypce cementowo – piaskowej w ilości około 300,00 m²,
- Wykonanie nawierzchni z destruktu betonowego 0/50 o grubości po zagęszczeniu 20cm w ilości około 5.000,00 m²,
- Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami - rury PCV (karbowane) o śr. 400 mm w ilości około 200,00 m,
- Wykonanie przepustów - rury PCV (karbowane) o średnicy 600 mm w ilości około 200,00 m,
- Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 wtopionego na ławie z betonu C12/15 w ilości 0,06 m³/mb w ilości około 400,00 m,
- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 wystającego na ławie z betonu C12/15 w ilości 0,06 m³/mb w ilości około 400,00 m,
- Ustawienie obrzeża betonowego na ławie z betonu C12/15 w ilości 0,04 m³/mb w ilości około 100,00 m,
- Wykonanie nawierzchni poboczy wraz z uzupełnieniem kruszywem łamanym 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm w ilości około 11.000,00 m²,

- Wykonanie nawierzchni poboczy wraz z uzupełnieniem destruktem betonowym 0/50 o grubości po zagęszczeniu 10 cm w ilości około 5.000,00 m²,
- Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych typu Yomb z wypełnieniem spoin piaskiem, na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm w ilości około 300,00 m²,
- Montaż ściekowych korytek betonowych na podbudowie z betonu C12/15 o grubości 10 cm o wymiarach 50x60x15 (33x60x15) w ilości około 100,00 mb,
- Wymiana zużytych bądź uszkodzonych płyt typu Yomb na nowe w ilości około 200,00 m²,
- Przełożenie płyt typu Yomb w ilości około 200,00 m².

Ilości zawarte w poświadczeniach są ilościami minimalnymi.

Zapis po zmianie brzmia: zdolności technicznej lub zawodowej.

Określenie warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

roboty budowlane

dot. asortymentu robót zawartych w niniejszym przetargu, wykonane na odcinkach dróg publicznych, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż **1.500.000,00 zł**, potwierdzone poświadczeniami, z których wynikać będzie, iż Wykonawca zrealizował przede wszystkim następujące pozycje z przedmiaru robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone:

- Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm wraz z transportem urobku na odległość do 1,0km w ilości około 11.000,00 m²,
- Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm bez naruszania skarp rowu w ilości około 2.000,00 m,
- Mechaniczne wykopanie rowu wraz z transportem urobku na odległość do 1,0km w ilości około 5.000,00 m,
- Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm układane na podsypce cementowo – piaskowej w ilości około 200,00 m²,
- Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm układane na podsypce cementowo – piaskowej w ilości około 300,00 m²,
- Wykonanie nawierzchni z destruktu betonowego 0/50 o grubości po zagęszczeniu 20cm w ilości około 5.000,00 m²,
- Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami - rury PCV (karbowane) o śr. 400 mm w ilości około 200,00 m,
- Wykonanie przepustów - rury PCV (karbowane) o średnicy 600 mm w ilości około 200,00 m,
- Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 wtopionego na ławie z betonu C12/15 w ilości 0,06 m³/mb w ilości około 400,00 m,
- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 wystającego na ławie z betonu C12/15 w ilości 0,06 m³/mb w ilości około 400,00 m,
- Ustawienie obrzeża betonowego na ławie z betonu C12/15 w ilości 0,04 m³/mb w ilości około 100,00 m,
- Wykonanie nawierzchni poboczy wraz z uzupełnieniem kruszywem łamanym 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm w ilości około 11.000,00 m²,
- Wykonanie nawierzchni poboczy wraz z uzupełnieniem destruktem betonowym 0/50 o grubości po zagęszczeniu 10 cm w ilości około 5.000,00 m²,
- Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych typu Yomb z wypełnieniem spoin piaskiem, na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm w ilości około 300,00 m²,
- Montaż ściekowych korytek betonowych na podbudowie z betonu C12/15 o grubości 10 cm o wymiarach 50x60x15 (33x60x15) w ilości około 100,00 mb,
- Wymiana zużytych bądź uszkodzonych płyt typu Yomb na nowe w ilości około 200,00 m²,
- Przełożenie płyt typu Yomb w ilości około 200,00 m².

W tym miejscu Zamawiający usuwa treść cyt.: „Ilości zawarte w poświadczeniach są ilościami minimalnymi.” **zastępując ją treścią o nowym brzmieniu:**

Zamawiający informuje, iż Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że zrealizował asortyment robót wskazany w SIWZ w większych ilościach, odległościach, grubościach, powierzchniach, objętościach, klasach wytrzymałościowych, przekraczających ilości wskazane w SIWZ. Ponadto Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, jeśli wykonał on mniejszy

asortyment robót od wskazanego w SIWZ dot. ilości, odległości, grubości, powierzchni, objętości mniejszy o 10% od wskazanych w SIWZ.

Ponadto zmienia się zapisy rozdziału 10 pkt 10.14 SIWZ.

Zapis przed zmianą brzmiał:

wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał

roboty budowlane

dot. asortymentu robót zawartych w niniejszym przetargu wykonane na odcinkach dróg publicznych, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż **1.500.000,00 zł**

- wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, z których wynikać będzie, iż Wykonawca zrealizował przede wszystkim następujące pozycje z przedmiaru robót:
- Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm wraz z transportem urobku na odległość do 1,0km w ilości około 11.000,00 m²,
 - Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm bez naruszania skarp rowu w ilości około 2.000,00 m,
 - Mechaniczne wykopanie rowu wraz z transportem urobku na odległość do 1,0km w ilości około 5.000,00 m,
 - Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm układane na podsypce cementowo – piaskowej w ilości około 200,00 m²,
 - Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm układane na podsypce cementowo – piaskowej w ilości około 300,00 m²,
 - Wykonanie nawierzchni z destruktu betonowego 0/50 o grubości po zagęszczeniu 20cm w ilości około 5.000,00 m²,
 - Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami - rury PCV (karbowane) o śr. 400 mm w ilości około 200,00 m,
 - Wykonanie przepustów - rury PCV (karbowane) o średnicy 600 mm w ilości około 200,00 m,
 - Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 wtopionego na ławie z betonu C12/15 w ilości 0,06 m³/mb w ilości około 400,00 m,
 - Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 wystającego na ławie z betonu C12/15 w ilości 0,06 m³/mb w ilości około 400,00 m,
 - Ustawienie obrzeża betonowego na ławie z betonu C12/15 w ilości 0,04 m³/mb w ilości około 100,00 m,
 - Wykonanie nawierzchni poboczy wraz z uzupełnieniem kruszywem łamanym 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm w ilości około 11.000,00 m²,
 - Wykonanie nawierzchni poboczy wraz z uzupełnieniem destruktem betonowym 0/50 o grubości po zagęszczeniu 10 cm w ilości około 5.000,00 m²,
 - Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych typu Yomb z wypełnieniem spoin piaskiem, na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm w ilości około 300,00 m²,
 - Montaż ściekowych korytek betonowych na podbudowie z betonu C12/15 o grubości 10 cm o wymiarach 50x60x15 (33x60x15) w ilości około 100,00 mb,
 - Wymiana zużytych bądź uszkodzonych płyt typu Yomb na nowe w ilości około 200,00 m²,
 - Przełożenie płyt typu Yomb w ilości około 200,00 m².

Ilości zawarte w poświadczeniach są ilościami minimalnymi.

Zapis po zmianie brzmiał:

wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał

roboty budowlane

dot. asortymentu robót zawartych w niniejszym przetargu, wykonane na odcinkach dróg publicznych, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż **1.500.000,00 zł**

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, z których wynikać będzie, iż Wykonawca zrealizował przede wszystkim następujące pozycje z przedmiaru robót:

- Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm wraz z transportem urobku na odległość do 1,0km w ilości około 11.000,00 m²,
- Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm bez naruszania skarp rowu w ilości około 2.000,00 m,
- Mechaniczne wykopanie rowu wraz z transportem urobku na odległość do 1,0km w ilości około 5.000,00 m,
- Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm układane na podsypce cementowo – piaskowej w ilości około 200,00 m²,
- Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm układane na podsypce cementowo – piaskowej w ilości około 300,00 m²,
- Wykonanie nawierzchni z destruktu betonowego 0/50 o grubości po zagęszczeniu 20cm w ilości około 5.000,00 m²,
- Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami - rury PCV (karbowane) o śr. 400 mm w ilości około 200,00 m,
- Wykonanie przepustów - rury PCV (karbowane) o średnicy 600 mm w ilości około 200,00 m,
- Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 wtopionego na ławie z betonu C12/15 w ilości 0,06 m³/mb w ilości około 400,00 m,
- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 wystającego na ławie z betonu C12/15 w ilości 0,06 m³/mb w ilości około 400,00 m,
- Ustawienie obrzeża betonowego na ławie z betonu C12/15 w ilości 0,04 m³/mb w ilości około 100,00 m,
- Wykonanie nawierzchni poboczy wraz z uzupełnieniem kruszywem łamanym 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm w ilości około 11.000,00 m²,
- Wykonanie nawierzchni poboczy wraz z uzupełnieniem destruktem betonowym 0/50 o grubości po zagęszczeniu 10 cm w ilości około 5.000,00 m²,
- Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych typu Yomb z wypełnieniem spoin piaskiem, na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm w ilości około 300,00 m²,
- Montaż ściekowych korytek betonowych na podbudowie z betonu C12/15 o grubości 10 cm o wymiarach 50x60x15 (33x60x15) w ilości około 100,00 mb,
- Wymiana zużytych bądź uszkodzonych płyt typu Yomb na nowe w ilości około 200,00 m²,
- Przełożenie płyt typu Yomb w ilości około 200,00 m².

W tym miejscu Zamawiający usuwa treść cyt.: „Ilości zawarte w poświadczeniach są ilościami minimalnymi.” **zastępując ją treścią o nowym brzmieniu:**

Zamawiający informuje, iż Wykonawca spełni warunek dotyczący potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, jeśli przedstawi dokumenty, z których wynikać będzie, że zrealizował asortyment robót wskazany w SIWZ w większych ilościach, odległościach, grubościach, powierzchniach, objętościach, klasach wytrzymałościowych, przekraczających ilości wskazane w SIWZ. Ponadto Zamawiający uzna spełnienie warunku przez Wykonawcę, jeśli wykonał on mniejszy asortyment robót od wskazanego w SIWZ dot. ilości, odległości, grubości, powierzchni, objętości mniejszy o 10% od ujętych w SIWZ.

Uwaga!!!

Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do Specyfikacji, które są zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ – <http://bip.zdp.slupsk.pl/> w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź wyjaśnieniami SIWZ lub wprowadzonymi zmianami do SIWZ.

W związku art. 38 ust. 1, 4, 4a Pzp Zamawiający Z M I E N I A termin składania i otwarcia ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach tj. (wskazany w SIWZ w Rozdziale 15 Punkt 1 oraz Ogłoszeniu w Sekcji IV Punkt 6. ppkt 2) do 16.07.2019 r. do godz. 09.00, natomiast otwarcie ofert (wskazane w SIWZ w Rozdziale 15 Punkt 3) nastąpi w dniu 16.07.2019 r. o godz. 09.15.

DYREKTOR

mgr inż. Mariusz Ozarek