

Załącznik nr 9 do SWZ**KOSZTORYS OFERTOWY****Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G - etap II**

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<i>Odcinek 1 od km 6+286 do km 7+200 na długości 0,914km</i>						
1	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1,0km – wykonanie koryta pod konstrukcję mijanek i zjazdów i rozbiórka na włączniu do drogi bitumicznej	m ³	120,75		
2	SST	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o grubości 10cm	m ²	70,00		
3	SST	Oporniki betonowe o wymiarach 15x25cm (kolor szary), z wykonaniem ławy betonowej o przekroju 0.075m ² , na podsypce cementowo-piaskowej połączenie nawierzchni bitumicznej i betonowej	m	10,00		
4	SST	Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm – pod konstrukcję mijanek i zjazdów	m ²	171,50		
5	SST	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - pod poszerzeniem jezdni – pod konstrukcję mijanek i zjazdów	m ²	171,50		
6	SST	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej kruszywem łamanym 0/31,5 o gr. 10cm	m ²	3 199,00		
7	SST	Nawierzchnia z betonu cementowego C25/30 o gr. 17cm	m ²	3 199,00		
8	SST	Nawierzchnia z betonu cementowego C25/30 o gr. 17cm – mijanki i zjazdy	m ²	171,50		
9	SST	Obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym 0/31,5 o szer. 1,0m i gr. 10cm	m ²	1 828,00		
10	SST	Przełożenie płyt jomb (regulacja wysokościowa) podniesienie o 17cm na kruszywie łamanym	m ²	100,00		
11	SST	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych śr. 70mm	szt.	1,00		
12	SST	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, zakazu (średnie)	szt.	2,00		
<i>Odcinek 2 od km 7+200 do km 8+150 na długości 0,95 km</i>						
13	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1,0km – wykonanie koryta pod konstrukcję mijanek i zjazdów	m ³	103,25		

14	SST	Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm – pod konstrukcję mijanek i zjazdów	m2	206,50		
15	SST	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - pod poszerzeniem jezdni – pod konstrukcję mijanek i zjazdów	m2	206,50		
16	SST	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej kruszywem łamanym 0/31,5 o gr. 10cm	m2	3 325,00		
17	SST	Nawierzchnia z betonu cementowego C25/30 o gr. 17cm	m2	3 325,00		
18	SST	Nawierzchnia z betonu cementowego C25/30 o gr. 17cm – mijanki i zjazdy	m2	206,50		
19	SST	Obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym 0/31,5 o szer. 1,0m i gr. 10cm	m2	1 900,00		
20	SST	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych śr. 70mm	szt.	4,00		
21	SST	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, zakazu (średnie)	szt.	8,00		
<i>Odcinek 3 od km 8+150 do km 8+474 na długości 0,324 km</i>						
22	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1,0km – wykonanie koryta pod konstrukcję zjazdów i skrzyżowań	m3	139,50		
23	SST	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o grubości 10cm	m2	70,00		
24	SST	Oporniki betonowe o wymiarach 15x25cm (kolor szary), z wykonaniem ławy betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej połączenie nawierzchni bitumicznej i betonowej	m	10,00		
25	SST	Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm – pod konstrukcję zjazdów i skrzyżowań	m2	209,00		
26	SST	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - pod poszerzeniem jezdni – pod konstrukcję zjazdów i skrzyżowań	m2	209,00		
27	SST	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej kruszywem łamanym 0/31,5 o gr. 10cm	m2	1 134,00		
28	SST	Nawierzchnia z betonu cementowego C25/30 o gr. 17cm	m2	1 134,00		
29	SST	Nawierzchnia z betonu cementowego C25/30 o gr. 17cm – zjazd i skrzyżowania	m2	209,00		
30	SST	Obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym 0/31,5 o szer. 1,0m i gr. 10cm	m2	648,00		
31	SST	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych śr. 70mm	szt.	5,00		

32	SST	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, zakazu (średnie)	szt.	6,00		
33	SST	Przymocowanie tablic znaków drogowych tabliczki T	szt.	4,00		
34	SST	Przymocowanie tablic informacyjnych o wymiarach 140x100 w ramie i na słupach z elementów drewnianych wg załącznika wysokość góry tablicy 2,10m nad ziemią	kpl	2,00		
					Suma wartości netto	
					VAT %	
					Razem wartość brutto	

Niniejszy kosztorys ofertowy sporządzono w oparciu o niżej wymienione czynniki cenotwórcze:

- 1) stawka robociznyzł netto/r-g
- 2) koszty zakupu%
- 3) koszty pośrednie%
- 4) zysk%

.....
Podpis Wykonawcy /osoby upoważnionej lub osób upoważnionych/