

**Zaktualizowany w dniu 19.11.2021 r. Załącznik nr 9 do SWZ dot.zadania nr 2
KOSZTORYS OFERTOWY**

„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce)” – w podziale na 4 zadania

Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G w m. Motarzyno (Gmina Dębica Kaszubska)

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G w m. Motarzyno						
1. Roboty ziemne						
1	SST	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,95		
2	SST	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii III wraz z formowaniem nasypów	m3	1 157,90		
3	SST	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV (Krotność= 8)	m3	1 157,90		
4	SST	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp za krawężnikiem wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III	m2	1 620,00		
5	SST	Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubości 5cm	m2	1 620,00		
6	SST	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm	szt	20,00		
7	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	3 917,50		
2. Nawierzchnia jezdni						
8	SST	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	450,00		
9	SST	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	450,00		
10	SST	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, brukowca o wysokości 13-17cm	m2	450,00		
11	SST	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	300,00		
12	SST	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	400,00		
13	SST	Podbudowy z grunto-cementu C5/6 bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	2 322,00		
14	SST	Podbudowy grunto-cementu C5/6 Mpa bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 3)	m2	2 322,00		
15	SST	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	2 322,00		

16	SST	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 5)	m2	2 322,00		
17	SST	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	1 580,00		
18	SST	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klinkowo zwirowych o lepisczu asfaltowym o grubosci warstwy po zageszczeniu 4cm	m2	1 580,00		
19	SST	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klinkowo zwirowych o lepisczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy po zageszczeniu ponad 4cm (Krotność= 2)	m2	1 580,00		
20	SST	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	5 880,00		
21	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	5 880,00		
22	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)	m2	5 880,00		
23	SST	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	5 880,00		
24	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą ścierną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	5 880,00		
25	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą ścierną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	5 880,00		
26	SST	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej	m2	292,00		
27	SST	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	140,85		
28	SST	Krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	2 347,50		
28.1.	SST	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	1 850,50		
28.2.	SST	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	220,00		
28.3.	SST	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm , na podsypce cementowo-piaskowej	m	277,00		
29	SST	Pobocza z kruszywa łamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm	m2	1 050,00		
		3. Chodnik				
30	SST	Podbudowy z grunto-cementu Rm=1,5 Mpa bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm (Krotność= 0,833)	m2	2 045,50		
31	SST	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm (Krotność= 0,67)	m2	2 045,50		
32	SST	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej	m2	2 045,50		
33	SST	Ława betonowa z oporem pod obrzeża	m3	48,36		
34	SST	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa	m	1 209,00		
		4. Oznakowanie				

35	SST	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	6,00		
36	SST	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m ²	szt	6,00		
37	SST	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m ²	160,00		
38	SST	Wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości pojazdu	szt.	2,00		
39	SST	Przymocowanie tablic informacyjnych o wymiarach 120cmx80cm	szt	2,00		
5. Kanalizacja deszczowa						
5.1 Roboty ziemne						
40	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km	m ³	1 044,00		
41	SST	Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórka	m ²	600,00		
42	SST	Podłoga pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm	m ²	300,00		
43	SST	Zasypanie wykopów spycharkami gasienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m ³	800,00		
44	SST	Zageszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi	m ³	800,00		
5.2 Roboty montażowe						
45	SST	Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk	m	72,00		
46	SST	Kanały z rur PCW o średnicy 250mm łączone na wcisk	m	350,00		
47	SST	Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk - trójkąt	szt	6,00		
48	SST	Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk - kolana	szt	14,00		
49	SST	Studnie rewizyjne z kęgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie	studnia	6,00		
50	SST	Studzienki sciekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	12,00		
51	SST	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200mm z rur betonowych, żelbetowych, kamionkowych lub PCV (1 próba - odcinek między studzienkami)	próba	1,00		
					Suma wartości netto	
					VAT 23%	
					Razem wartość brutto	

Niniejszy kosztorys ofertowy sporządzono w oparciu o niżej wymienione czynniki cenotwórcze:

1) stawka robociznyzł netto/r-g

2) koszty zakupu%

3) koszty pośrednie%

4) zysk%

.....
Podpis Wykonawcy /osoby upoważnionej lub osób
upoważnionych/