



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e

tel.0-59-842-07-30
tel.0-59-842-02-69

Słupsk, dn. 12.01.2023 r.

ZDP-GIZ.2610.1.2023

ZAPYTANIE O CENĘ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, prosi o złożenie oferty dot. wykonania dostawy pn.:

„Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno (workowanej na paletach) z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni dla potrzeb ZDP w Słupsku”.

Ofertę wraz z oświadczeniem Rodo i oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu należy złożyć drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu podpisanego formularza ofertowego do godz. 11.00 do dnia 17.01.2022 r. na adres e-mail: sekretariat@zdp.slupsk.pl

Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywna dostawa (wraz z transportem) drogowej mieszanki mineralno- asfaltowej na zimno na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku w roku 2023, na place składowe w orientacyjnej ilości łącznej około 200 ton dla:

A. Obwodu Drogowego Nr 1 w Słupsku, zlokalizowanym przy przy ul. Słonecznej 16e w Słupsku w ilości około 100 ton.

B. Obwodu Drogowego Nr 2 w Głównycach, zlokalizowanym przy ul. Słupskiej 19 w Głównycach w ilości około 100 ton.

Jednorazowe zamówienie: 25t lub 50t dostarczone workach o masie do 25kg ułożonych na paletach i owiniętych folią stretch. Palety do wyceny przyjmując jako tracone na rzecz Zamawiającego. Rozładunek po stronie Zamawiającego.

Dokładna ilość zamawianej przez naszą jednostkę mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno będzie uzależniona od złożonej najkorzystniejszej ceny jednostkowej:

Termin zamówienia: do 31.12.2023 r. lub do wyczerpania umownej ilości z zachowaniem terminu dostawy 3 dni od złożenia jednorazowego zamówienia.

Wymagania dotyczące jakości mieszanki mineralno - asfaltowej:

1. Lepiszcze w postaci asfaltu upłynnionego Zawartość asfaltu od 4,5 do 6,0 %.
2. Asfalt drogowy 70/100.
3. Zawartość wolnej przestrzeni < 25 %.
4. Penetracja mieszanki stemplem 0 2,5 cm w temperaturze 40°C < 2,0 mm.
5. Przyczepność lepiszcza do kruszywa > 80 %.
6. Uziarnienie od 0 mm do 11,2 mm.
7. Możliwość wbudowania przy zachowaniu deklarowanych właściwości w temperaturze otoczenia od -20°C do +40°C.
8. Przydatność do wbudowania przy przechowywaniu w nieogrzewanym magazynie.

Wykonawca powinien załączyć aktualną aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie potwierdzającą jakość dostarczanej mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno z przeznaczeniem do napraw cząstkowych dróg publicznych lub dokumenty równoważne dopuszczające i potwierdzające parametry techniczne, wydane przez odpowiednie jednostki na terenie Unii Europejskiej, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby masa na zimno dostarczana była w szczelnych workach polietylenowych z gwarancją magazynowania przez okres 12 miesięcy od daty produkcji.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Paweł Bojkowski

/ podpis /

Załączniki:

1. Formularz oferty do wypełnienia.
2. Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13,14 RODO.
3. Wzór umowy.
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.