

**Kosztorys ofertowy**

**Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej**

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	SST	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	km	0,01		
2	SST	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km – koparki o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> , grunt kategorii I-II – KORYTO POD POSZERZENIE wraz z wywozem oraz formowaniem pobocza	m <sup>3</sup>	45,00		
3	SST	Ława betonowa z oporem pod obrzeże	m <sup>3</sup>	9,20		
4	SST	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	230,00		
5	SST	Podbudowy z grunto-cementu Rm=2,5 Mpa bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	150,00		
6	SST	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm (Krotność 0,67)	m <sup>2</sup>	150,00		
7	SST	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	150,00		
					<b>Suma wartości netto</b>	
					<b>VAT 23 %</b>	
					<b>Razem wartość brutto</b>	