

Ogłoszenie nr 500048659-N-2017 z dnia 25-10-2017 r.

Słupsk:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 599752-N-2017

Data: 10-10-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 77098312400000, ul. ul. Słoneczna , 76200 Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 059 8420730, 0598420269, e-mail mozarek@zdp.slupsk.pl, faks 598420284.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.zdp.slupsk.pl>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-27, godzina: 09:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-30, godzina: 09:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: W ramach przebudowy odcinka nr 1 przewidziano wykonanie: 1. Odcinka poszerzenia jezdni do szerokości 5,50m o konstrukcji: - warstwa ulepszanego podłoża z kruszywa związanego cementem o $R_m=1,5\text{Mpa}$ gr. 15cm, - warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm, - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR 3-6 gr. 3cm. 2. Ustawienia opornika betonowego 12x25cm na ławie betonowej wzdłuż poszerzenia jezdni. 3. Nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni o konstrukcji: - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR 3-6 gr. śr. 2cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR 3-6 gr. 3cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 3-6 gr. 3cm, 4. Poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m i gr. 10cm. 5. Odcinków poboczy umocnionych płytami żelbetowymi 100x75x12cm ułożonych na warstwie kruszywa łamanego o grubości 10cm. W ramach przebudowy odcinka nr 2 przewidziano wykonanie: 1. Nawierzchni bitumicznej o konstrukcji: - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR 3-6 gr. śr. 2cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR 3-6 gr. 3cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 3-6 gr. 3cm, 2. Poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m i gr. 10cm. 3. Odcinków poboczy umocnionych płytami żelbetowymi 100x75x12cm ułożonych na warstwie kruszywa łamanego o grubości 10cm. Termin wykonania robót jest do 15.12.2017 r.* * Istnieje możliwość zmiany terminu przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia opóźnienia w podpisaniu umowy spowodowanego koniecznością zwiększenia środków finansowych na przedmiotowe zadanie.

W ogłoszeniu powinno być: W ramach przebudowy odcinka nr 1 przewidziano wykonanie: 1. Odcinka poszerzenia jezdni do szerokości 5,50m o konstrukcji: - warstwa ulepszanego podłoża z kruszywa związanego cementem o $R_m=1,5\text{Mpa}$ gr. 15cm, - warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm, - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR 3-6 gr. 3cm. 2. Nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni o konstrukcji: - warstwa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego KR 3-6 gr. śr. 4cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 3-6 gr. 4cm, 3. Poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m i gr. 10cm. 4. Odcinków poboczy umocnionych płytami żelbetowymi 100x75x12cm ułożonych na warstwie kruszywa łamanego o grubości 10cm. W ramach przebudowy odcinka nr 2 przewidziano wykonanie: 1. Nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni o

konstrukcji: - warstwa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego KR 3-6 gr. śr. 4cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 3-6 gr. 4cm, 2. Poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m i gr. 10cm. 3. Odcinków poboczy umocnionych płytami żelbetowymi 100x75x12cm ułożonych na warstwie kruszywa łamanego o grubości 10cm. 4. Usunięcie odrostów i prześwietlenie koron drzew (wraz z usunięciem gałęzi do wysokości 5,0m) w pasie drogowym wraz z utylizacją usuniętych części drzew. Termin wykonania robót jest do 15.12.2017 r.* * Istnieje możliwość zmiany terminu przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia opóźnienia w podpisaniu umowy spowodowanego koniecznością zwiększenia środków finansowych na przedmiotowe zadanie. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z podziałem na etapy: I. Roboty związane z wykonaniem konstrukcji poszerzenia jezdni oraz ułożenia warstwy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego KR 3-6 gr. śr. 4cm. II. Roboty związane z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 3-6 gr. 4cm, poboczy z kruszywa łamanego oraz poboczy umocnionych płytami żelbetowymi 100x75x12cm. W związku z powyższym, w przypadku wykonania części robót, Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za wykonanie danego etapu. W związku ze zmianami odnośnie przedmiotu zamówienia, do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w Przedmiarze robót w zał. nr 9 oraz Kosztorysie ofertowym w zał. nr 10 – uaktualnionych w dniu 25.10.2017 r. Natomiast ze względu na możliwość etapowania robót, a co za tym idzie zmiany terminu ich wykonania, zostaje wprowadzona możliwość fakturowania częściowego. Powyższe zmiany zostały zawarte w zaktualizowanym w dniu 25.10.2017 r. zał nr 1 – Formularz oferty, 8 – Wzór umowy, 13 – STWIOR.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-30, godzina: 09:00

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W ramach przebudowy odcinka nr 1 przewidziano wykonanie: 1. Odcinka poszerzenia jezdni do szerokości 5,50m o konstrukcji: - warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego cementem o $R_m=1,5\text{Mpa}$ gr. 15cm, - warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm, - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR 3-6 gr. 3cm. 2. Nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni o konstrukcji: - warstwa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego KR 3-6 gr. śr. 4cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 3-6 gr. 4cm, 3. Poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m i gr. 10cm. 4. Odcinków poboczy umocnionych płytami żelbetowymi 100x75x12cm ułożonych na warstwie kruszywa łamanego o grubości 10cm. W ramach przebudowy odcinka nr 2 przewidziano wykonanie: 1. Nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni o konstrukcji: - warstwa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego KR 3-6 gr. śr. 4cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 3-6 gr. 4cm, 2. Poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m i gr. 10cm. 3. Odcinków poboczy umocnionych płytami żelbetowymi 100x75x12cm ułożonych na warstwie kruszywa łamanego o grubości 10cm. 4. Usunięcie odrostów i prześwietlenie koron drzew (wraz z usunięciem gałęzi do wysokości 5,0m) w pasie drogowym wraz z utylizacją usuniętych części drzew. Termin wykonania robót jest do 15.12.2017 r.* * Istnieje możliwość zmiany terminu przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia opóźnienia w podpisaniu umowy spowodowanego koniecznością zwiększenia środków finansowych na przedmiotowe zadanie. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z podziałem na etapy: I. Roboty związane z wykonaniem konstrukcji poszerzenia jezdni oraz ułożenia warstwy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego KR 3-6 gr. śr. 4cm. II. Roboty związane z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 3-6 gr. 4cm, poboczy z

kruszywa łamanego oraz poboczy umocnionych płytami żelbetowymi 100x75x12cm. W związku z powyższym, w przypadku wykonania części robót, Zamawiający dopuszcza fakturuwanie częściowe za wykonanie danego etapu. W związku ze zmianami odnośnie przedmiotu zamówienia, do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w Przedmiarze robót w zał. nr 9 oraz Kosztorysie ofertowym w zał. nr 10 – uaktualnionych w dniu 25.10.2017 r. Natomiast ze względu na możliwość etapowania robót, a co za tym idzie zmiany terminu ich wykonania, zostaje wprowadzona możliwość fakturuwania częściowego. Powyższe zmiany zostały zawarte w zaktualizowanym w dniu 25.10.2017 r. zał nr 1 – Formularz oferty, 8 – Wzór umowy, 13 – STWIOR.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z podziałem na etapy: I. Roboty związane z wykonaniem konstrukcji poszerzenia jezdni oraz ułożenia warstwy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego KR 3-6 gr. śr. 4cm. II. Roboty związane z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 3-6 gr. 4cm, poboczy z kruszywa łamanego oraz poboczy umocnionych płytami żelbetowymi 100x75x12cm. W związku z powyższym, w przypadku wykonania części robót, Zamawiający dopuszcza fakturuwanie częściowe za wykonanie danego etapu.