

KOSZTORYS OFERTOWY**Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzęcino – Komorczyn – Etap II (Gmina Kobylnica)**

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km – koryto pod jezdnię z betonu	m3	690,00		
2	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km – koryto pod mijanki z betonu	m3	48,00		
3	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km – koryto pod zjazdu z betonu	m3	6,00		
4	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km – wykonanie rowów	m3	400,00		
5	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI – pod jezdnię z betonu	m2	3 450,00		
6	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI – pod mijanki z betonu	m2	240,00		
7	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI – pod zjazdy z betonu	m2	30,00		
8	SST	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczane mechanicznie o grubości 10cm – pod jezdnię z betonu	m2	3 450,00		
9	SST	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczane mechanicznie o grubości 10cm – pod mijanki z betonu	m2	240,00		
10	SST	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczane mechanicznie o grubości 10cm – pod zjazdy z betonu	m2	30,00		
11	SST	Nawierzchnia z betonu C25/30 gr. 15cm – jezdnie	m2	3 450,00		
12	SST	Nawierzchnia z betonu C25/30 gr. 15cm – mijanki	m2	240,00		
13	SST	Nawierzchnia z betonu C25/30 gr. 15cm – zjazdy	m2	30,00		
14	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm – pobocza	m2	2 300,00		
15	SST	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20cm	m	220,00		
16	SST	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,4m z namułu	m	42,00		
17	SST	Ława betonowa z betonu C12/15 pod ścieki	m3	2,40		
18	SST	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych	m	20,00		
					Suma wartości netto	
					VAT%	
					Razem wartość brutto	

Niniejszy kosztorys ofertowy sporządzono w oparciu o niżej wymienione czynniki cenotwórcze:

1) stawka robociznyzł netto/r-g

2) koszty zakupu%

3) koszty pośrednie%

4) zysk%

.....
Podpis Wykonawcy /osoby upoważnionej lub osób
upoważnionych/