

KOSZTORYS OFERTOWY**Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Krężolki – Starkowo (gmina Ustka)**

| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość |
|---------|----------|--|----|----------|-----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | SST | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę wiążącą | m2 | 6 000,00 | | |
| 2 | SST | Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę wiążącą | m2 | 6 000,00 | | |
| 3 | SST | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową z betonu asfaltowego KR3-6, o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 6 000,00 | | |
| 4 | SST | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę ścieralną | m2 | 6 000,00 | | |
| 5 | SST | Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścieralną | m2 | 6 000,00 | | |
| 6 | SST | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową z betonu asfaltowego KR3-6 o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 6 000,00 | | |
| 7 | SST | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 6 000,00 | | |
| 8 | SST | Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza | m2 | 3 000,00 | | |
| | | | | | Suma wartości netto | |
| | | | | | VAT % | |
| | | | | | Razem wartość brutto | |

Niniejszy kosztorys ofertowy sporządzono w oparciu o niżej wymienione czynniki cenotwórcze:

- 1) stawka robociznyzł netto/r-g
- 2) koszty zakupu%
- 3) koszty pośrednie%
- 4) zysk%

.....
 Podpis Wykonawcy /osoby upoważnionej lub osób upoważnionych/